



PURE CLICK

Technický přehled

		PURE PRKNA	PURE DLAŽBA
			
celková tloušťka	EN ISO 24346	5 mm	
rozměry	-	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm	
click system	-	DreamClick®	
celková hmotnost	EN ISO 23997	5,61 kg/m ²	
zátěžová třída	EN ISO 10874	23/33/42	
integrovaná podložka	-	-	
podlahové vytápění	EN ISO 12524	vhodné max 27°C (80°F) elektrické podlahové vytápění max 60 W/m ²	
odolnost vůči kolečkové židli	EN ISO 4918	Pass	
reakce na oheň	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	OK	
zbytková deformace po zatížení	EN ISO 24343-1	< 0,10	
protiskluznost	DIN 51130	R11	
	EN ISO 13893	Class DS	
akustika / redukce hluku	EN ISO 717-2	10 dB	
kročejevý hluk	EPLF 021029- F1	*** 9,2 sone	
rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
rezidenční záruka	-	doživotní	
komerční záruka	-	10 let	
Formaldehyd	EN ISO 717-1	E1	

